

UT3000

SAT3000



Firestone

- pneumatik za građevinarstvo, za upotrebu na svim osovinama
- ojačani pojasevi za visoke performanse i otpornost u on/ off eksploataciji
- izvanredna izdržljivost zbog robusne konstrukcije
- smjesa gaznog sloja otporna na mehanička oštećenja
- dug životni vijek
- odlične mogućnosti obnavljanja

- pneumatik za građevinarstvo, za pogonsku osovinu
- ojačani pojasevi za visoke performanse i otpornost u on/ off eksploataciji
- odlična trakcija zbog agresivnog i robusnog dezena gazne površine
- izvanredna izdržljivost na agresivnim terenima
- otpornost na mehanička oštećenja
- dug životni vijek
- odlične mogućnosti obnavljanja



Brešura je informativne naravi.
Zadržavamo pravo popravka mogućih tiskarskih pogrešaka.

AUTO CESTE I REGIONALNI PROMET

VODEĆA OSOVINA



FS400
HP3000

GRAĐEVINARSTVO



UT3000

ZIMSKI PNEUMATICI



FS810

POGONSKA OSOVINA



FD600
PSD3000



SAT3000
UT3000



PRIKOLICA / POLUPRIKOLICA



TSP3000



TMP3000
UT3000



Firestone
together



PNEUMATIK ZA UPRAVLJAČKU OSOVINU

FS400



Firestone

- pneumatik za upotrebu u autoputnim i regionalnim uvjetima
- odlična upravljivost na mokroj i suhoj podlozi
- jednoliko trošenje, te velika trajnost i dug životni vijek pneumatika
- vrlo tih i udoban pneumatik
- otpornost na nepravilno trošenje u ramenskom dijelu
- odlične mogućnosti narezivanja i obnavljanja
- dostupan u 17.5", 19.5" i 22.5"



PNEUMATIK ZA POGONSKU OSOVINU

FD600



Firestone

- za upotrebu u autoputnim uvjetima i regionalnom prometu
- odlična trakcija na suhoj i mokroj podlozi
- velika trajnost i dug životni vijek pneumatika
- posebno dobre performanse na mokroj podlozi
- odlične mogućnosti narezivanja i obnavljanja
- dostupan u 17.5", 19.5" i 22.5"



PNEUMATIK ZA PRIKLJUČNA VOZILA

TSP3000



Firestone

- pneumatik za prikolice i poluprikolice
- velika otpornost na nepravilno trošenje
- velika trajnost i dug životni vijek pneumatika
- optimalan odnos cijene po kilometru
- konstrukcija pneumatika idealna za narezivanje i obnavljanje
- dostupan u 22.5", te u 17.5" i 19.5"

